

ACCELERATOR 3000-A

Acelerador de secagem

Descrição

Aditivo que permite a catalisação interna do Hyperdesmo® Classic, diminuindo o tempo de secagem.



Usos admitidos

- Acelerar o tempo de secagem do Hyperdesmo® Classic.
- Eliminar bolhas internas.
- Aplicar Hyperdesmo® Classic em capa grossa.

Vantagens

- Aceleração do tempo de secagem da membrana, especialmente no inverno, em tempo frio e baixa umidade relativa. Com a adição de Accelerator 3000-A o tempo aprox. de secagem é de 4-6 horas (15°C).
- Eliminação de formação de ar no interior da membrana.
- Incremento de tixotropia da membrana.
- Aumento das propriedades mecânicas da membrana.
- Permite aplicação da membrana em capa grossa.

Aplicação

- Uma embalagem de 1,0 kg é a quantidade necessária para reagir com uma mistura de 25 kg de Hyperdesmo (4% em peso). Permite-se diminuir a quantidade de Accelerator incorporado, mas nunca aumentá-la.
- Agitar, previamente, o Accelerator 3000-A.
- Incorporar Accelerator 3000-A ao Hyperdesmo® Classic e homogeneizar com um agitador elétrico, evitando a incorporação de ar. Aplicar Hyperdesmo® Classic de forma habitual.
- Normalmente, uma vez incorporado Accelerator 3000-A ao Hyperdesmo® Classic, não será necessário introduzir nenhum outro diluente.
- Utilizar o produto imediatamente após a mistura.
- Pot life com Accelerator-3000 A: 20- 30 minutos (25 °C).

Consumo

Misturar 1,0 kg de Accelerator 3000-A a 25 kg de Hyperdesmo® Classic (4% em peso).

Apresentação

Caixas de 6 unidades de 1,0 kg.

Estabilidade e Armazenamento

12 meses em local seco de 5 °C a 25 °C.

Precauções e Segurança

Consultar ficha de segurança do produto (SDS).

DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO

CONCEITOS	RESULTADOS
Peso específico	0,87 gr/cm ³
Aspeto	Incolor

